



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .

- Capacidad Máxima / División Mínima
 - BMW-3 AI 3kg / 0.5g
 - BMW-6 AI 6kg / 1g
 - BMW-15 AI 15kg / 2g
 - BMW-30 AI 30kg / 5g
- Clase: Media (III) 6,000 Divisiones.
- Capacidad de Tara: 100% de la capacidad de la báscula
- Unidades
 - Kilogramos (kg).
 - Libras (lb)
 - Onzas (oz)

Display:

- Doble para usuario y cliente.
- LCD con Back light verde.
- Números de 1.5"

Funciones.

- Over-Under.
- Función verificadora de peso con alarma.
- Cuenta piezas

Hermeticidad IP-67:

- Aprueba insectos.
- Aprueba de salpicadura de agua.
- Aprueba de Polvo

Alimentación.

- 110Vca/ 60Hz
- Batería recargable. 4Vcc, 5mAh
- Tiempo de operación 100h
- Tiempo de recarga 8h

Condiciones de operación.

- Temperatura: 0°C - 40°C.
- Humedad: ≤ 90%

Dimensiones y Medidas.

- Báscula

Ancho	Largo	Alto
24.5cm	24.5cm	12.5cm
- Plato:

24cm	22cm
------	------
- Paquete:

14cm	28cm	28cm
------	------	------
- Peso del paquete: 5.5kg
- Peso Caja master c/4 pzas 22kg

Accesorios:

- Cubierta anti-derrame transparente
- Cargado-eliminador

Garantía.

- 12 Meses

Certificaciones.

- DGN:312.01.2195.

Ficha Técnica Bascula Porcionadora

BMW-3 AI
BMW-6 AI
BMW-15 AI
BMW-30 AI



NOM



Fabricada en acero inoxidable serie 300

- Alta resistencia a la corrosión. Protección superior contra la oxidación y diversos agentes corrosivos.
- Acero NO magnético. Ideal en aplicaciones sensibles a la interferencia, como equipos electrónicos.
- Higiénico: No reacciona químicamente con alimentos o líquidos.
- Ideal para el procesamiento de alimentos.

Protección IP-67. Contra polvos y agua:

Ideal para uso en:

Entornos industriales: Donde la protección contra el polvo y el agua es crucial. Pues los equipos se utilizan en lugares con polvo extremo o ambientes muy húmedos.

Uso en exteriores: Estas básculas están diseñadas para soportar condiciones climáticas adversas, como la lluvia y el polvo.

	Sin protección	0	Sin protección	
	Protección ante objetos con diámetro superior a 50 mm	1	Protección ante gotas verticales	
	Protección ante objetos con diámetro superior a 12 mm	2	Protección ante gotas con una inclinación de 15°	
	Protección ante objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3	Protección ante pulverización	
	Protección ante objetos con diámetro superior a 1 mm	4	Protección ante salpicaduras	
	Protección ante el polvo	5	Protección ante chorros de agua	
	Totalmente estanca ante el polvo	6	Protección ante chorros continuos de agua	
		7	Protección ante immersiones temporales	
		8	Protección ante immersiones permanentes	

Dimensiones y Medidas



WWW.BASCULASMETROLOGY.COM.MX